

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

MODEL	jedm. wewn.		KWX-09HRDI	KWX-12HRDI	KWX-18HRDI	KWX-24HRDI
	jedm. zewn.		KWX-09HRDO	KWX-12HRDO	KWX-18HRDO	KWX-24HRDO
Wydajność średn. (min-max)	chłodzenie	kW	2,6(0,9÷3,4)	3,5(1,1÷4,2)	5,3(1,8÷6,1)	7,0(2,1÷7,9)
	grzanie	kW	2,9(0,8÷3,4)	3,8(1,1÷4,2)	5,6(1,4÷6,7)	7,3(1,6÷8,8)
Klasa energetyczna	chl./grz.		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER	średni	W/W	6,2	6,1	7,1	6,1
SCOP	średni	W/W	4	4	4	4
Pobór mocy elektr. średn. (min-max)	chłodzenie	W	710(100÷1240)	1237(130÷1580)	1539(140÷2360)	2345(160÷2960)
	grzanie	W	739(120÷1200)	964(100÷1580)	1480(200÷2410)	2035(260÷3140)
Prąd pracy średn. (min-max)	chłodzenie	A	3,1(0,4÷5,4)	5,4(0,5÷6,9)	6,9(0,6÷10,3)	10,2(0,7÷13,3)
	grzanie	A	3,2(0,5÷5,2)	4,2(0,4÷6,9)	6,4(0,9÷10,5)	10,2(1,1÷13,3)
Przepływ powietrza	wewn.	m³/h	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
	zewn.	m³/h	1700	1700	2500	3000
Temperatura pracy chłodzenie/grzanie	wewn.	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
	zewn.	°C	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30
Poziom ciśn. akust.	wewn.	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	zewn.	dB(A)	55,5	56	56	59,5
Wymiary netto s/w/g	wewn.	mm	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
	zewn.	mm	700/550/275	700/550/275	800/554/333	845/702/363
Wymiary transportowe s/w/g	wewn.	mm	870/360/270	870/360/270	1035/380/295	1120/310/405
	zewn.	mm	815/615/325	815/615/325	920/615/390	965/765/395
Waga netto	wewn.	kg	7,5	7,5	10	12,3
	zewn.	kg	22,7	22,7	34	51,5
Waga transportowa	wewn.	kg	9,7	9,7	13	15,8
	zewn.	kg	25,2	25,2	36,7	54,5
Średnica rur ciecz/gaz		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Maksymalna długość instalacji		m	25	25	30	50
Maksymalna różnica poziomów		m	10	10	20	25
Zasilanie	zewn.	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Zabezpieczenie	zewn.	A	10	16	16	20
Przewody zasilające	zewn.	il. żył x mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Przewody sterujące	wewn. - zewn.	il. żył x mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Fabryczna ilość czynnika	do 5 mb	kg	0,5	0,5	1	1,6
Dodatkowa ilość czynnika	powyżej 5 mb	g/m	12	12	12	24
CENA PLN NETTO			2 100	2 200	3 400	4 500

A K C E S O R I A I S T E R O W N I K I



PILOT
BEZPRZEWODOWY
RG57



STEROWNIK
PRZEWODOWY
KJR12B
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY
KJR90A
(OPCJA)